



Janitol Fective



Brug: Blandes med vand alt efter opgave - således økonomisk i brug. Påføres manuelt eller med højtryksrensere. Lad virke nogle minutter og skyl efter med vand. Delevaskemaskine: det tilrådes at temperaturen i den forbindelse er over ca. 60 grader for at undgå skumdannelse. Maksimal tryk: 4-5 bar. Lad virke nogle minutter og skyl efter med vand.

Fakta & Fordele

Vandbaseret, alkalisk produkt velegnet til fjernelse af skæreolier, trækolier, vegetabiliske-, animalske- og mineralske olier samt fedt. Kan bruges i rensbænk og delevaskemaskine.

God i forbindelse med olieudskillere - kort spaltetid. God i forbindelse med recirkulering - lang levetid.


Kan i fortyndet opløsning bruges til aluminium - husk at skylle grundigt af med vand.

Manuel afvaskning af meget snavsede maskiner.

Affedtning af gulve inden maling/lakering (4% opløsning) omhyggelig efterskylling med rent vand (evt. eddikevand).

Styrke: Medium/kraftig tilsmudsning.

Vejledende doseringer:
Delevaskemaskine, rensbænk: 10%
Højtryksrensere: 1-2%
Manuel affedtning: 4-10%



VARENØR.	PRODUKT
5825	25 ltr. dunk, gulbrun

Deb Swarfega A/S, Agerhatten 27B, 5220 Odense SØ, Tlf.: +45 64 72 24 00, Fax: +45 64 72 33 00, www.debgroup.com

Be the world's leading away from home skin care system company