



Janitol Fective



Bruk: Blandes med vann alt etter oppgaven - økonomisk i bruk. Påføres manuelt eller med høytrykksspyler. La produktet virke noen minutter og skyll etter med vann. Delevaskemaskin: det anbefales at temperaturen i den forbindelse er over ca. 60 grader for å unngå skumdannelse. Maksimal trykk: 4-5 bar. La produktet virke noen minutter og skyll etter med vann.

Fakta & Fordeler

Vannbasert, alkalisk produkt velegnet til fjerning av skjæreoljer, vegetabiliske, animalske og mineraloljer samt fett.

Kan brukes i rensebenk og delevaskemaskin.

God i forbindelse med oljeutskiller - kort spaltetid. God i forbindelse med resirkulering - lang levetid.

Kan i fortynnet oppløsning brukes til aluminium - husk å skylle grundig av med vann.

Manuel vasking av meget skitne maskiner.

Avfetting av gulv innen maling/lakkering (4 % oppløsning) skyll omhyggelig med rent vann (evt. eddikvann).


Styrke: Medium/kraftig skittent.

Veiledende doseringer:

Delevaskemaskiner, rensebenk: 10 %

Høytrykksspyler: 1-2 %

Manuel avfetting: 4-10 %



VARENØ.	PRODUKT
5825	25 ltr. dunk, gulbrun

Deb Swarfega Norge A/S, Trollåsveien 4, 1414 Trollåsen, Tlf.: 66 80 34 40, Fax.: 66 80 31 10, www.debgroup.com

Be the world's leading away from home skin care system company