

Janitol Fective



Användning: Spädes med vatten efter vad uppgiften kräver - därmed ekonomisk att använda. Fördelas manuellt eller med högtrycksaggregat. Låt medlet verka några minuter. Skölj därefter av med vatten. Tvättmaskin för delar: Temperaturen i maskinen bör vara över 60 grader + för att slippa skumbildning. Maximalt tryck: 4-5 bar. Vänta några minuter. Skölj därefter av med vatten.

Fakta & Egenskaper

Vattenbaserat, alkaliskt avfettningsmedel. Utvecklat för rengöring från skäroljor, dragoljor, vegetabiliska-, animaliska- och mineraloljor samt fett.

Kan användas i renskar och maskindelstvättar.

Utmärkt i samband med oljeavskiljare - kort separeringstid. Utmärkt i samband med återvinning - lång livstid.


Kan vid kraftig spädning användas på aluminium - efterskölj noggrant med vatten.

Kan användas till manuell rengöring av mycket smutsiga maskiner.

Avfettning av golv före målning/lackering (4% spädning). Rejäl eftersköljning med vatten rekommenderas (ev ättiksvatten).

Styrka: Medium/kraftig nedsmutsning.

Rekommenderad dosering:
Maskindelstvätt, renskar: 10%
Högtryckstvätt: 1-2%
Manuell avfettning: 4-10%



ART NR	FÖRPACKNING
5825	25 L dunk, gulbrun